



חתך ק.מ. 1:20

קטע חזית הקיר ק.מ. 1:20

פרט A 1:20

פרט תפר התפשטות סמוי 1:20

הערות:

- \* עומק היסוד יחדור 60 ס"מ מתחת לפני גובה קרקע טיבעית ויבוסס על סלע קירטון, או על גבי החלפת קרקע
- \* יש לבצע תפר התפשטות כל 8 מ'
- \* יש לקרוא פרט זה ביחד עם תכנית קונסטרוקטור

- ① אבן לקט מקומית, עומק פוגות 5 ס"מ, רוחב פוגות 1-2 ס"מ ללא בטון. לא יותר מ15 אבנים למ"ר בניה
- ② בטון ב-30
- ③ צינור P.V.C 4" קשיח אפור כהה שקוע 5 ס"מ מפני הקיר
- ④ חומר מנקז עטוף בשק בד גאוטכני במשקל 500 ג"מ 30/30/30
- ⑤ לוח קל-קר 2-6 ס"מ, תפר כל 8 מ' -סמוי
- ⑥ בטון רזה 5 סמ"
- ⑦ אבן ראש טבעית ומנוסרת

6687.2-9

**פרט קיר ניקיון אבן לקט  
שביל אש- אוניברסיטת חיפה**



**מילר-בלום ושות' תכנון סביבתי בע"מ** MILLER-BLUM ENVIRONMENTAL PLANNING בע"מ

חיפה 34527, רחוב התשבי 14. טלפון: 04-339070 (רב-קווי) | תל-אביב 67898, רחוב עמינדב 23. טלפון: 03-5622123

קנה מידה: 1:20  
תאריך: 10.9.2013  
סדר: מורן

על הקבלו לבקר את כל המידות ועל כל טעות או אי-התאמה להודיע למשרד הארכיטקט

לעיון	לאישור
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
למכרז	לנכוע
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

תאריך	השנויים
	△
	△
	△
	△
	△